

超低床式重荷重用キャスター CAL-H



より低く!


重心が下がり安定性アップ!転倒リスクが減少!

より軽快に!

旋回始動力が約40%軽くなりました。(当社比) 搬入時、作業者の負担を大幅に軽減!

特注品対応!

御社の製品、仕様に合わせて対応致します!!



従来の低床式が更に進化 約10% 高さが低くなりました!

大型19インチラックに最適

超低床式重荷重用キャスター CAI -UHG型仕様

_ 超色体式主向主用イヤスメー CAL ONG主体球									
品番	許容荷重 daN (kgf)	車輪径(mm)	当声	取付高(mm)	取付座	取付寸法	る。	夏勤 ○ ★	旋回半径(mm)
CAL-UHG-50PB	400(408.0)			7.4					
CAL-UHG-50GFB	300(306.0)	50	32	74 ~~ + = =	90×90	64×64	8.5	14	42
CAL-UHG-50MC	400(408.0)	50	32	従来品 79	90 ^ 90	04 ^ 04	0.0	14	42
CAL-UHG-50MCE	400(510.0)								
CAL-UHG-65PB	500(408.0)			0.0					
CAL-UHG-65GFB	400(408.0)	65	48	%₩₽ 89	100×100	78×78	10.5	16	52
CAL-UHG-65MC	600(612.0)	00	40	従来品 97	100 × 100	70 ~ 70	10.5	10	32
CAL-UHG-65MCE	600(612.0)								
CAL-UHG-75PB	600(612.0)			00					
CAL-UHG-75GFB	500(408.0)	75	48	99 従来品	100×100	78×78	10.5	16	57
CAL-UHG-75MC	700(714.0)	, ,	40	107 107	100 × 100	70 ~ 70	10.5	10	37
CAL-UHG-75MCE	700(714.0)			137					

超低床式重荷重用キャスター CAL-HG仕様

※従来品=従来の低床式UHG型

品番	許容荷重 daN (kgf)	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)	旋回半径 (mm)
CAL-HG-65PB CAL-HG-65GNB CAL-HG-65MC CAL-HG-65MCE CAL-HG-65AU	300(306.0)	65	38	88 従来品 92	90×90	71×71	10.5	22	57
CAL-HG-75PB CAL-HG-75GNB CAL-HG-75MC CAL-HG-75MCE CAL-HG-75AU	300(306.0)	75	38	98 従来品 106	90×90	71×71	10.5	22	61

※従来品=従来の低床式HG型

□東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原5階 TEL (03)5816-1155 □中 部 支 店 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58 TEL (0568)86-3066 □大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目8番39号 TEL (06)6747-5618 □広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2-5-18 新光ビル102号室 TEL (082)509-2105 □福岡営業所 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6 NS奈良屋ビル3F TEL (092)261-5607

ホームページから図面ダウンロードできます! www.yueicaster.co.jp